


Modelo SEWOO LK-D30		
Método de impresión		9-pin Serial Impact Dot Matrix
Dirección de impresión		Bi-direccional
NO. DEL TOTAL DE DOTS / TAES		EPSON TM-U200 de emulación: 42/35 40/33 de emulación que: 40/33
NO. DE COLUMNAS		400 puntos / línea
Resolución		160 ppp / 80 DPI
Tamaño de la fuente		7 x 9, 9 x 9
Interlineado		n/144 pulgadas
Anchura de impresión		63,5 mm (2,5 pulgadas)
Velocidad de impresión		Línea 5 / seg
Cartucho de Cinta		EPSON ERC-38 (Negro, Púrpura, Negro / Rojo) Compatible
Print Media	Tipo	Rollo de papel
	Anchura	76,2 mm (3,0 pulgadas)
	Diámetro	Número máximo de 80 mm
	Copiar	Copia original + 2

Buffer de datos		16K bytes
Driver Cash Drawer		2 circuitos (24V, 1ª max)
Sensores		Libro Fin Sensor Cover Open Sensor de papel de baja Sensor Negro Mark Sensor (opcional)
Interfaz		Serie (RS-232C) / Paralelo (Centronics 36pin) / USB, Combo (USB + Serial) / Ethernet / Wireless LAN
Emulación		EPSON TM-U200 / TM-U300 / ciudadano IDP-3540 STAR SP200
Poder	Tipo	Exteriores SMPS
	Tipo	110/220 VAC, 60 Hz
	Salida	24 VDC * 2,5 A
Términos de Uso		5 ° ~ 40 ° / 10% ~ 80% RH
Condiciones de almacenamiento		-20 ° ~ 60 ° / 5% ~ 95% RH
Fiabilidad	MCBF	18.000.000 líneas
	Cabeza	120.000.000 caracteres
Auto Cutter	MÉTODO DE CORTE	Guillotina Completa / parcial Cut
	Vida	1.000.000 cortes
	Grosor del papel	0,065 ~ 0,13 mm
Tamaño (W x fondo x alto) (mm)		156 × 243,2 × 150,1